



Opel Astra H Alle modeller

Bilen kan ikke startes.

Hvis der i forbindelse med disse biler reklameres over, at kontrollamperne ikke lyser i nøgleposition 2, og at motoren ikke kan startes, er en mulig årsag en defekt tændingslåskontakt. Er dette tilfældet, skal hele rat- og tændingslåsen udskiftes for at afhjælpe fejlen. Dette gør du på følgende måde:

- Notér radiokoden, og afbryd batteriet.
- Afmonter airbaggen og rattet (**husk:** følg sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med arbejde på airbaggen) .
- Afmonter ratstammebeklædningen.
- Løsn skruerne fra blinklys- og viskerkontakten, og afbryd de elektriske stikforbindelser. Træk kontakten af ratstammen.
- Stil tændingsnøglen på position 1. Løsn stelforbindelsen på rat- og tændingslåsen. Skru holdeskruen ud, og clips clipsen af på undersiden. Tag rat- og tændingslåsen af.
- Monter den nye rat- og tændingslås.
- Monter alle andre komponenter igen i omvendt rækkefølge.
- Tilslut batteriet, indtast radiokoden, og kontrollér rat- og tændingslåsen samt alle kontaktfunktioner.

Bulletin