



RENAULT

Modus

Alle motorer

Udskiftning af pærer

Pærene udskiftes på følgende måde:

Køretøjets højre side:

Nær- og fjernlys:

- Slå tændingen fra.
- Afmonter de forreste fastgørelsesskruer i skærmens inderbeklædning (torx 20 skruer, se fig. 1). Hæv køretøjet så de bedre kan afmonteres.
- Afmonter undervognsbeklædningen (nøglevidde 10, se fig. 2).
- For at kunne afmontere forkofangeren skal de øverste fastholdsesskruer (4 stk.) afmonteres (se fig. 3).
- Skru fastgørelsesskruerne (nøglevidde 10) i enderne af forkofangeren ud (se fig. 4).
- Træk forkofangeren fremad og af (se fig. 5).
- Skru fastgørelsesskruerne (3 stk., nøglevidde 10) af forlygten (se fig. 6) og tag den et stykke ud af karosseriet i retning fremad. Det er også muligt at afbryde stikforbindelserne så hele forlygten kan tages ud.
- Drej den pågældende afskærmning til venstre og tag den af.
- Løsn fjedertrådbøjlen i fjernlyset (den øverste reflektor) og udskift pæren (se fig. 7).
- I nærlyset skal pæren trækkes ud af reflektoren i retning bagud (se fig. 7 og 8).



Positionsllys:

- For at kunne løsne forkofangeren skal de øverste fastholdelseskruer (4 stk.) afmonteres (se fig. 3).
- Træk forsigtigt forkofangeren fremad, indtil pærefatningen kan ses og nås med hånden (se fig. 9).
- Drej pærefatningen til venstre og tag den ud af reflektoren sammen med pæren.

Blinklys:

- Det er uproblematisk at udskifte pærerne i blinklyset, det gøres via den åbne motorhjelme.

Førerside:

Nær-, fjern-, blink- og positionsllys:

- Se køretøjets højre side

Montér alle de afmonterede dele i en hensigtsmæssig rækkefølge igen. Kontrollér at lygterne fungerer. Kontrollér forlygternes indstilling og indstil dem om nødvendigt.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9