



## **Citroen C1** **Peugeot 107** **Tutti i motori**

### **Sostituzione della lampadina**

Per sostituire la lampadina procedere come illustrato di seguito.

#### **Luce posteriore**

**Luce di posizione, luce posteriore di stop, indicatore di direzione, fendinebbia e luce di retromarcia**

- Spegnere il quadro.
- Svitare le viti di fissaggio collocate in basso e in alto sulla luce posteriore (ampiezza chiave 10, v. fig.1).
- La luce è fissata alla carrozzeria in due punti, mediante elementi a testa sferica (v. fig. 2).
- Premere cautamente un cuneo di gomma tra la carrozzeria e la luce finché gli elementi a testa sferica si staccano dai supporti (v. fig. 3). **Attenzione!** Non utilizzare cacciaviti! Se la superficie di pressione / di appoggio è troppo ridotta esiste il pericolo che le parti si rompano e fuoriescano dalla luce.
- Sbloccare e rimuovere il connettore di contatto.
- Sbloccare i meccanismi di arresto della calotta protettiva e rimuovere la calotta della luce (v. fig. 4).
- Sostituire la lampada nel rispettivo supporto.

Rimontare tutte le parti smontate nella sequenza corretta.  
Verificare il funzionamento dell'impianto delle luci.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4