



RENAULT

Modus

Tutti i motori

Sostituzione della lampada

La sostituzione della lampada avviene nel modo seguente:

Lato passeggero:

Luci anabbaglianti e abbaglianti:

- Spegnere l'accensione.
- Smontare le viti di fissaggio anteriori del rivestimento interno del parafrangente (viti Torx 20, v. Fig. 1). Sollevare il veicolo per uno smontaggio più agevole.
- Smontare il rivestimento sottoscocca (10 SW, v. Fig. 2).
- Per lo smontaggio del mascherone anteriore, smontare le viti di fissaggio superiori (4 pz.) (v. Fig. 3).
- Svitare le viti di fissaggio (10 SW) alle estremità del mascherone anteriore (v. Fig. 4).
- Staccare il mascherone anteriore tirando in avanti (v. Fig. 5).
- Smontare le viti di fissaggio (3 pz., 10 SW) dal proiettore (v. Fig. 6) ed estrarre quest'unico pezzo dalla carrozzeria tirando in avanti. Facoltativamente è possibile staccare anche i connettori per estrarre completamente il proiettore.
- Ruotare a sinistra e rimuovere la rispettiva calotta di copertura.
- Per la luce abbagliante (riflettore superiore) staccare la staffa e sostituire la lampada (v. Fig. 7).
- Per l'anabbagliante tirare da dietro la lampada con



connettore per estrarla dal riflettore (v. Fig. 7 e 8).

Luce di posizione:

- Per allentare il mascherone anteriore, smontare le viti di fissaggio superiori (4 pz.) (v. Fig. 3).
- Tirare in avanti con cautela il mascherone anteriore fino a che il portalampada non diventa visibile e raggiungibile con la mano (v. Fig. 9).
- Ruotare verso sinistra il portalampada ed estrarlo dal riflettore insieme alla lampada.

Lampeggiante:

- La sostituzione del lampeggiante non comporta alcun problema e avviene attraverso il cofano motore aperto.

Lato conducente:

Luci anabbaglianti, abbaglianti e luci di posizione:

- Vedi lato passeggero

Rimontare tutti i componenti smontati nell'ordine giusto. Controllare il funzionamento delle luci. Controllare ed eventualmente regolare i proiettori.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

Bollettino informativo





Fig. 8



Fig. 9