

Nokkenassensor Renault Laguna/Megane Mot. F3P-F3R Hella art.nr.: 6PU 009 121-121

Belangrijke aanwijzing voor de montage van de sensor

Bij de montage van de sensor moeten de volgende punten worden opgevolgd, om de correcte afstand tussen sensor en geveer in te stellen:

- ? De defecte sensor uit de op het eind van de nokkenas gemonteerde kunststof behuizing uitbouwen.
- ? De motor aan de krukas zover draaien tot het metalen deel van de geveer (Afb. 1) op de nokkenas zich onder het opnamegat van de sensor bevindt.
- ? De nieuwe sensor monteren. Daarbij de sensor tegen de veer in het kunststof huis (Afb. 2) drukken tot de markeringen (Afb. 3) op de sensor en het huis overeenstemmen. De bevestigingsschroeven met ca. 1,5 Nm vastdraaien.
- ? De schroef opnieuw losdraaien, zonder de sensor aan te raken. De veer drukt nu de sensor op de impulsgeveer. De schroef vervolgens met 8 Nm vastdraaien.

Na de eerste motoromwentelingen slijten de beide kunststof markeringen (Afb. 4) van de sensor af en is de preciese afstand tussen de sensor en de geveer ingesteld.




Afb.1



Afb.2



Afb.3



Afb.4