



## **Alfa Romeo MiTo vanaf bouwjaar 10/2008**

### **Beslaan van de mistlampen**

Wordt het bovenstaande gemeld, is er niet altijd sprake van een fout. Bij het beslaan van het lampglas moet het lichttechnische doorlaatvlak binnen een rit van 20 minuten bij ingeschakeld dimlicht gedroogd zijn. De tijdsduur van proces kan echter door de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid variëren. Dit proces is volgens de natuurkundige wetmatigheden normaal en vanuit technisch oogpunt geen probleem. De exacte natuurkundige processen worden uitgelegd in de TI "Beslaan van koplampen". Deze TI is zeer geschikt bij het argumenteren richting de klant. Mocht er sprake zijn van beslaan, waarbij waterdruppeltjes aan de binnenkant van het lampglas worden gevormd, moeten de afdichtingen bij de koplampen op beschadigingen worden gecontroleerd. Als maatregel de koplamp met olievrije perslucht drogen en evt. reinigen. De ontluichtinsgelementen (zie afbeeldingnr. 1) uit de mistlamp verwijderen. Geoptimaliseerde ontluichtinsgelementen met artikelnummer 71753060 inbouwen in de koplampen (zie afb.-nr. 2).

