



BMW

3-serie (E91, E92)

330d met xenonlicht

Vervanging van de lamp

De vervanging van de lampen geschiedt als volgt:

Bestuurderskant:

Dim- en grootlicht:

- Ontsteking uitschakelen.
- Complete binnenbekleding van de wielkast verwijderen (6 bouten met SW 8). Voor het gemakkelijker demonteren het voertuig op een brug zetten. Zo nodig het wiel verwijderen.
- Bovenste vergrendeling met de hand en onderste vergrendeling van de afdekkap met een schroevendraaier losmaken en kap naar achteren verwijderen (zie afb. 1).
- Stekker van de ontstekingsmodule naar beneden eruit trekken (zie afb. 2)
- Bevestigingsbeugel met een schroevendraaier naar achteren van de ontstekingsmodule trekken. (zie afb. 3).
- Ontstekingsmodule naar achteren uit de reflector verwijderen.
- Lamp van het groot licht met stekker naar achteren uit de reflector trekken.

Positielicht:

- Afdekkap met een schroevendraaier losmaken en kap naar achteren verwijderen (zie afb. 4).



- Beide Torx 20 bouten eruit draaien en de kleine reflector compleet naar achteren verwijderen (zie afb. 5 en 6).
- Stekker van de lamp trekken. De lamp is samen met de reflector één eenheid en worden compleet vervangen. Dit onderdeel kan alleen via BMW worden verkregen.

Knipperlicht:

- De lamp van het knipperlicht kan via een afdekkap in de wielkastbekleding worden vervangen. Voor een betere toegankelijkheid het voertuig op een brug zetten.
- Bajonetsluitingen naar links draaien en losmaken (zie afb. 7).
- Afdekking uit de wielkast verwijderen
- De lampfitting naar links draaien en met de lamp uit de reflector verwijderen (zie afb. 8).

Passagierskant:

Dim-, groot-, knipper- en positielicht:

- Zie bestuurderskant

Alle verwijderde onderdelen in de logische volgorde weer inbouwen. Verlichting op werking controleren.

Koplampinstelling controleren en indien nodig bijstellen.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8