

# KRÓTKA INFORMACJA



## Naprawa hamulca tarczowego BMW / MINI Wszystkie modele

### Wymiana klocków i tarcz hamulcowych

Aby w sposób fachowy i prawidłowy wykonać naprawę hamulca tarczowego, należy przestrzegać poniższej procedury określonej przez producenta samochodu, firmę BMW.

### Procedura

Poniższe części zamienne, oznaczone na ilustracji numerem, trzeba wymienić dodatkowo lub są niezbędne przy wymianie klocków hamulcowych.

- Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych (1)
- Pasta do klocków hamulcowych (2)

Przy wymianie tarcz hamulcowych trzeba wymienić dodatkowo lub są potrzebne poniższe części zamienne.

- Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych (1)
- Pasta do klocków hamulcowych (2)
- Klocki hamulcowe (3)

W samochodach starszych niż 48 miesięcy dodatkowo w obu przypadkach zaleca się wymianę sprężyny mocującej (4).

### Wskazówki dotyczące montażu

Należy stosować się do instrukcji napraw danego modelu samochodu!

### Rysunek

Poniższy rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy i nie przedstawia komponentów producenta samochodu.



# KRÓTKA INFORMACJA

