



## **RENAULT**

### **Modus**

### **Wszystkie silniki**

#### **Wymiana żarówki**

Wymiana żarówki odbywa się następująco:

##### **Strona pasażera obok kierowcy:**

##### **Światło mijania i drogowe:**

- Wyłączyć zapłon.
- Zdemontować przednie śruby mocujące okładziny wewnętrznej błotnika (śruby Torx 20, p. Rys. 1). Dla łatwiejszego demontażu podnieść pojazd.
- Zdemontować okładzinę podwozia (10 SW, p. Rys. 2).
- W celu demontażu fartucha przedniego zdemontować górnej śruby mocujące (4 sztuki) (p. Rys. 3).
- Wykręcić śruby mocujące (10 SW) na końcach fartucha przedniego (p. Rys. 4).
- Ściągnąć fartuch przedni do przodu (p. Rys. 5).
- Śruby mocujące reflektora (3 sztuki, 10 SW) (p. Rys. 6) zdemontować i wyjąć go nieco do przodu z karoserii. Opcjonalnie można także odłączyć złącza wtykowe, aby móc całkowicie wyjąć reflektor.
- Każdą zatyczkę osłony obrócić w lewo i wyjąć.
- W przypadku świateł drogowych (górny reflektor) poluzować obejmę z drutu sprężystego i wymienić lampę (p. Rys. 7)
- W przypadku świateł mijania wyciągnąć lampę z wtyczką w tył z reflektora (p. Rys. 7 i 8).

##### **Światło pozycyjne:**

**Krótką informacja**





- W celu poluzowania fartucha przedniego zdemontować górne śruby mocujące (4 sztuki) (p. Rys. 3).
- Fartuch przedni wyciągnąć ostrożnie do przodu na tyle, by oprawka lampy była widoczna i dostępna ręką (p. Rys. 9).
- Oprawkę lampy obrócić w lewo i wraz z lampą wyjąć z reflektora.

## Kierunkowskaz:

- Wymiana kierunkowskazu i kierunkowskazu nie stwarza problemu i odbywa się poprzez maskę silnika.

## Po stronie kierowcy:

### Światła mijania, drogowe, kierunkowskaz i pozycyjne:

- Patrz strona pasażera

Wszystkie wymontowane części zamontować na powrót w sensownej kolejności. Sprawdzić działanie instalacji oświetleniowej. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować ustawienie reflektorów.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8



Rys. 9