



Boletim Informativo

Aviso de manutenção do sistema de travões "Produto de limpeza das jantes"

Possíveis efeitos do produto de limpeza das jantes sobre o sistema de travões

Durante o manuseamento dos produtos de limpeza de jantes é fundamental trabalhar cuidadosamente. Uma aplicação reduzida e precisa do produto de limpeza evita o contacto com o disco do travão e o sistema dos travões. As substâncias ativas destes produtos de limpeza podem danificar o sistema dos travões, influenciar negativamente o efeito de travagem e reduzir permanentemente o conforto do sistema.



Recomendação

Dosear estes produtos cuidadosamente porque, neste caso, menos é mais.

Utilizar produtos de limpeza que sejam aplicados com um pincel, escova ou esponja. Os pulverizadores têm um raio de dispersão muito elevado.

Dica

Se durante o tratamento das jantes for projetado produto de limpeza sobre o disco do travão, deve-se enxaguar imediatamente o disco com água fria. Através de travagens repetidas durante a condução o disco do travão fica novamente limpo.

O mesmo aplica-se à lavagem do veículo em estações de lavagem automática.

A lavagem do veículo na estação automática deve ser realizada imediatamente a seguir ao tratamento das jantes. A concentração do produto de limpeza é diluída pela água e não tem portanto praticamente nenhuma influência sobre o comportamento de travagem. Travões húmidos atingem, por norma, a capacidade de travagem máxima após algumas travagens.



Boletim Informativo
