Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

05/05/06

1 1

Audi A3 2.0 TDI PD Ano de construção a partir de 2003

Substituição da lâmpada

Visto que, neste veículo, os passos de trabalho são idênticos em ambos os lados, estes são descritos em apenas um dos lados. Em primeiro lugar desligar a ignição.

Médios:

- Pressionar para baixo a alavanca de desbloqueio da capa de cobertura e remover a capa da caixa do farol traseira (ver figura 1).
- Pressionar a ficha da lâmpada suavemente para baixo, isto é, para fora do suporte e retirá-la juntamente com a lâmpada do farol (ver figura 2).
- Remover e substituir a lâmpada da ficha.

Durante a montagem da lâmpada de incandescência deve-se verificar o posicionamento correcto da mesma. A lâmpada deve ser pressionada contra o suporte até ao batente. Para uma melhor orientação recomenda-se o controlo visual através do vidro do farol (ver figura 3).

Máximos:

- Soltar o estribo de fixação da capa de cobertura e remover a capa da caixa do farol traseira (ver figura 4).
- Pressionar a ficha da lâmpada suavemente para baixo, para fora do suporte, e retirá-la juntamente com a lâmpada do farol (ver figura 5).
- Remover e substituir a lâmpada da ficha.

Luz de posição:

- Para aceder à lâmpada da luz de posição é

Boletim Informativo



Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

05/05/06

0.4

necessário desmontar a capa de cobertura e a lâmpada de máximos, conforme descrito no ponto "Máximos".

- Com um alicate com pontas achatadas extrair o portalâmpadas com a lâmpada de incandescência do reflector e remover do farol (ver figura 6).
- Substituir a lâmpada.

Pisca:

- Desaparafusar os parafusos dianteiros (Torx 20) do revestimento superior da caixa da roda.
- Pressionar o revestimento para o lado até ter acesso à lâmpada.
- Rodar o porta-lâmpadas para esquerda, até ao batente, e retirá-lo com a lâmpada do corpo (ver figura 7).
- Substituir a lâmpada.

Montar de novo todas as peças desmontadas na ordem inversa. Controlar o bom funcionamento do sistema de iluminação. Controlar e eventualmente ajustar o ajuste dos faróis.



Fig. 1



Fig. 2



Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 05/05/06 3-4



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5



Fig. 7



Fig. 6

