



Renault Trafic III 1,6 dCi

Substituição das lâmpadas Luz de nevoeiro traseira e luz de marcha- atrás

CUIDADO: perigo de queimaduras; as lâmpadas ainda podem estar quentes devido a um funcionamento recente.

Figura 1:

- Pos. 1 luz traseira de nevoeiro
- Pos. 2 não ocupado
- Pos. 3 – 4 farol de marcha-atrás



Figura 1

Substituição das lâmpadas da luz de nevoeiro traseira e luz de marcha-atrás

Para substituir as lâmpadas deve proceder-se da seguinte forma:

- Desligar a ignição e o interruptor da iluminação
- Abrir a tampa da bagageira
- Desapertar e retirar os parafusos (figura 2)
- Desencaixar o farolim para fora e retirar (figura 3)
- Desconectar a conexão (figura 4)
- Desenroscar o casquilho da lâmpada no sentido anti-horário



Figura 2



Boletim Informativo

(figura 5 / 6) e retirar

Não tocar na ampola das lâmpadas com as mãos desprotegidas (utilizar um pano adequado).

- Retirar a lâmpada defeituosa cuidadosamente do casquilho (figura 7) e substituir por uma lâmpada nova (12V / W16W base em vidro W2 1x9 5d)
- Testar o funcionamento
- A montagem da lâmpada é realizada na ordem inversa
- No final da montagem deve-se controlar novamente o bom funcionamento das lâmpadas



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7