



Citroen C1 **Peugeot 107** **Tüm motorlar**

Işık kaynaklarının değişimi

Işık kaynaklarının değişimi aşağıdaki gibi gerçekleşir:

Arka lamba:

Pozisyon lambası, fren lambası, sinyal lambası, sis lambası ve geri vites lambası:

- Kontak kapatılmalıdır.
- Sabitleme vidaları, üstte ve altta, arka lambadan çıkarılmalıdır (10 SW, bkz. resim 1).
- Lamba karoseriye iki noktadan küresel başlıklı elementler ile sabitlenmiştir (bkz. resim 2).
- Lastik kamayı küresel başlıklı elementler tutacaklardan çözülene kadar karoseri ve lamba arasına dikkatlice bastırılmalıdır (bkz. resim 3). **Dikkat!** Bunun için bir tornavida kullanılmamalıdır. Çok az bir baskı yüzeyinde veya bağlantı yüzeyinde, lambadaki parçalarda kırılma tehlikesi vardır.
- Kontak soketi kilidi açılmalı ve çekilmelidir.
- Kapaktaki yerine oturma mekanizmaları kilitleri açılmalı ve lamba kapağı çıkarılmalıdır (bkz. resim 4).
- Lamba taşıyıcısındaki ilgili lamba değiştirilmelidir

Çıkarılan tüm parçalar aynı sıra takibi ile tekrar yerine takılmalıdır. Işık sistemi fonksiyon bakımından kontrol edilmelidir.



Şek. 1



Şek. 2



Şek. 3



Şek. 4